



CABLE DE ENERGÍA COBRE

LISTA 33/1

Vigencia a partir del 2 de febrero de 2026

TODOS NUESTROS PRODUCTOS

CLASE 5

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-0000-660



UF-MH

de cobre y aislación PVC antillama.



247 NM-3



APLICACIONES

Uso en instalaciones fijas domiciliarias, comerciales e industriales.
Apto para uso en cañerías, tableros, etc.



IRAM NM 247-3
IEC 60227-3

SECCION mm ²	CODIGO	\$/METRO	BOBINA 320 mm	COLORES
1x0.75	102	539		○ ● ● ● ● ● ● ●
1x1	103	634	1000	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x1.5	104	855	800	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x2.5	106	1.332	500	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x4	108	2.157	400	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x6	109	3.236	300	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x10	110	5.025		○ ● ● ● ● ● ● ●
1x16	111	7.722		○ ● ● ● ● ● ● ●
1x25	112	12.277		○ ● ● ● ● ● ● ●
1x35	113	17.205		○ ● ● ● ● ● ● ●
1x50	114	25.346		○ ● ● ● ● ● ● ●
1x70	115	34.591		● ● ● ● ● ● ● ●
1x95	116	43.727		● ● ● ● ● ● ● ●
1x120	117	61.149		● ● ● ● ● ● ● ●
1x150	118	72.318		● ● ● ● ● ● ● ●
1x185	119	90.822		● ● ● ● ● ● ● ●
1x240	120	111.997		● ● ● ● ● ● ● ●
1x300	121	164.142		● ● ● ● ● ● ● ●



PRESENTACIÓN

Rollo x 100 mts.

CLASE 5



PRESENTACIÓN

Bobina Plástica ø 320 mm

UR-MH

de cobre y aislación PVC antillama.



247 NM-3



APLICACIONES

Uso en instalaciones fijas domiciliarias, comerciales e industriales.
Apto para el uso en cañerías, etc.



SECCION mm ²	CODIGO	\$/METRO	COLORES
1 x 4	901	2.538	● ● ● ● ● ● ● ●
1 x 6	902	3.684	● ● ● ● ● ● ● ●
1 x 10	903	6.045	● ● ● ● ● ● ● ●
1 x 16	904	9.666	● ● ● ● ● ● ● ●
1 x 25	905	15.576	● ● ● ● ● ● ● ●
1 x 35	906	19.932	● ● ● ● ● ● ● ●



PRESENTACIÓN

Rollo x 100 mts.

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



UF-LSOH

de cobre y aislación LSOH antillama.



Norma: IRAM 62267



APLICACIONES

IRAM 62267

Uso en instalaciones fijas domiciliarias, comerciales e industriales, aislados con materiales de baja emisión de humos y libres de halógenos (LSOH), sin envoltura exterior, para tensiones nominales hasta 450/750 V. Inclusive. Cables diseñados especialmente para inmuebles de alta densidad de ocupación y/o condiciones de evacuación difíciles.

SECCION mm ²	CODIGO	\$/METRO	STOCK	COLORES
1x1	NF103		SI	
1x1.5	NF104	861	SI	○ ● ● ● ● ● ●
1x2.5	NF106	1.406	SI	
1x4	NF108	2.293	SI	
1x6	NF109	3.363	SI	
1x10	NF110	5.356	SI	
1x16	NF111	8.370	SI	
1x25	NF112	12.867	SI	
1x35	NF113	17.473	SI	
1x50	NF114	24.915	SI	
1x70	NF115	37.244	SI	
1x95	NF116	48.925	SI	
1x120	NF117	64.471	SI	
1x150	NF118	76.238	SI	
1x185	NF119	98.747	SI	
1x240	NF120	127.083	SI	



PRESENTACIÓN

Rollo x 100 mts.

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



CABLE TIPO TALLER

extraflexibles de cobre y aislados en PVC antillama.



247 NM53-C5



APLICACIONES

Uso en instalaciones móviles industriales y domésticas, excluyendo los aparatos de calefacción.

IRAM NM 247-5
IEC 60227-5



SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	BOBINA 320 mm	BOBINA 600 mm	COLORES
2x0.50	301	988			● ○
2x0.75	302	1.253	200		● ○
2x1	303	1.448	150		● ○
2x1.5	304	2.063	150	1800	● ○
2x2.5	306	3.306		1200	●
2x4	307	5.150			●
2x6	308	7.607			●
2x10	309	11.496			●



PRESENTACIÓN

Rollo x 100 mts.

3x0.75	401	1.618			● ○
3x1	402	2.060			● ○
3x1.5	403	2.893		1200	●
3x2.5	405	4.653		1100	● ●
3x4	406	7.419			●
3x6	407	10.839			●
3x10	408	17.352			●
3x16	409	27.759			●



4x0.75	501	2.209			●
4x1	502	2.660			●
4x1.5	503	3.884		1200	●
4x2.5	505	6.189		700	●
4x4	506	9.922			●
4x6	507	14.567			●
4x10	508	22.593			●



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

CABLE TIPO TALLER

extraflexibles de cobre y aislados en PVC antillama.



247 NM53-C5



APLICACIONES

Uso en instalaciones móviles industriales y domésticas, excluyendo los aparatos de calefacción.

IRAM NM 247-5
IEC 60227-5



BOBINAS CERRADAS

CODIGO	SECCION (mm ²)	\$/METRO	BOBINA (metros)	COLORES
Q0304NB	2x1,50	2.063	1800	●
Q0306NB	2x2,50	3.306	900	●
Q0307NB	2x4	5.150	600	●
Q0308NB	2x6	7.607	500	●
Q0403NB	3x1,50	2.893	1200	●
Q0405NB	3x2,50	4.653	800	●
Q0406NB	3x4	7.419	700	●
Q0407NB	3x6	10.839	500	●
Q0506NB	4x4	9.922	600	●
Q0507NB	4x6	14.567	500	●



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

CABLE TIPO TALLER MULTIPOLAR

extraflexibles de cobre y PVC antillama.



247 NM53-C5

APLICACIONES

IEC 60227-7

Uso en instalaciones móviles industriales y domésticas, excluyendo los aparatos de calefacción.



SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	BOBINA 600 mm	\$/BOBINA	COLORES
5x1	601	3.493			●
5x1.5	602	5.013	1000		●
5x2.5	603	8.021	600		●
5x4	604	12.668	600		●
5x6	607	18.646	600		●
7x1.5	613	6.887	800		●
7x2.5	614	11.267	500		●
10x1.5	623	9.873			●
10x2.5	624	16.334			●
12x1.50	633	11.615			●
12x2.50	634	19.152			●



PRESENTACIÓN

Rollo x 100 mts.



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

CABLE SEÑALIZACION Y COMANDO

de cobre y PVC antillama.



IRAM 2268

APLICACIONES

IRAM 2268-1
IEC 60502-1

Cables aptos para instalaciones fijas de control, señalización y comandos eléctricos a distancia.



SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	COLORES
5x1.5	1702	5.758	●
5x2.5	1703	8.470	●
7x1.5	1712	7.559	●
7x2.5	1713	11.493	●
10x1.5	1722	10.859	●
10x2.5	1723	16.410	●
12x1.5	1732	12.653	●
12x2.5	1733	19.591	●
19x1.50	1742	19.453	●
19x2.50	1743	30.062	●
24x1.50	1752	26.464	●
24x2.50	1753	40.566	●



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



CABLE DE ENERGÍA COBRE PVC/PVC

de cobre y aislados en PVC antillama.



IRAM 2178



APLICACIONES

Uso en distribución de energía, subterránea o en bandeja.

IRAM 2178-1
IEC 60502-1

CONSULTE
SOBRE
CABLES
ARMADOS



SECCION (mm²)	Art.	Unipolares	Art.	Bipolares	Art.	Tripolares	Art.	Tetrapolares	Art.	Tetrapolares + Con. de Tierra
1.50			1302	2.564	1402	3.488	1502	4.208	1902	5.578
2.50			1303	3.671	1403 (*)	5.068	1503	6.577	1903	8.311
4			1305	5.483	1405 (*)	7.693	1505	9.792	1905	12.464
6			1306	7.856	1406	10.855	1506	14.095	1906	18.495
10	1201	5.881	1307	12.755	1407	17.915	1507	23.368	1907	30.203
16	1202	8.849	1308	19.694	1408	28.658	1508	36.578	1908	46.990
25 (+16)	1203	13.906	1309	30.210	1409	43.967	1509	50.755		
35 (+16)	1204	18.373	1310	42.477	1410	58.197	1510	68.830		
50 (+25)	1205	26.297			1411	82.028	1511	95.751		
70 (+35)	1206	38.007			1412	110.690	1512	136.984		
95 (+50)	1207	50.027			1413	153.008	1513	181.455		
120 (+70)	1208	63.237			1414	198.896	1514	235.376		
150 (+70)	1209	78.509			1415	232.150	1515	278.143		
185 (+95)	1210	95.581			1416	311.695	1516	361.047		
240 (+120)	1211	126.664			1417	381.954	1517	449.901		
300 (+150)	1212	166.987								
400	1213	249.478								



(*) Con puesta a tierra verde amarillo 3x2.5 (Cod.1909) , 3x4 (Cod.1910)

BOBINAS CERRADAS

CODIGO	SECCION (mm²)	\$/METRO	BOBINA (metros)
S1302B	2x1,50	2.564	800
S1303B	2x2,50	3.671	700
S1305B	2x4	5.483	600
S1306B	2x6	7.856	400
S1402B	3x1,50	3.488	700
S1403B	3x2,50	5.068	600
S1405B	3x4	7.693	500
S1503B	4x2,50	6.577	500
S1505B	4x4	9.792	400



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



CABLE DE ENERGÍA COBRE LSOH

de cobre, aislados, vaina LSOH libre de halógenos.



IRAM 62266



APLICACIONES

Uso en distribución de energía, subterránea o en bandeja.

CONSULTE
SOBRE
CABLES
ARMADOS



SECCION (mm²)	Art.	Unipolares	Art.	Bipolares	Art.	Tripolares	Art.	Tetrapolares	Art.	Tetrapolares + Con. de Tierra
1.50			1302	3.589	1402	4.553	1502	5.601	1702	7.172
2.50			1303	5.027	1403	6.544	1503	8.151	1703	10.482
4			1305	7.068	1405	9.304	1505	11.879	1905	15.317
6			1306	9.995	1406	13.331	1506	17.135	1906	21.486
10	1201	6.169	1307	15.677	1407	21.470	1507	27.778	1907	34.316
16	1202	9.545	1308	23.765	1408	32.966	1508	42.852	1908	54.378
25 (+16)	1203	14.183	1309	37.176	1409	50.255	1509	59.076		
35 (+16)	1204	19.774	1310	50.562	1410	68.807	1510	77.081		
50 (+25)	1205	27.844			1411	95.566	1511	105.318		
70 (+35)	1206	40.270			1412	142.663	1512	155.704		
95 (+50)	1207	52.861			1413	193.306	1513	211.807		
120 (+70)	1208	67.798			1414	253.042	1514	282.644		
150 (+70)	1209	82.128			1415	291.639	1515	317.947		
185 (+95)	1210	106.272			1416	370.823				
240 (+120)	1211	128.163								
300 (+150)	1212	181.942								
400										



(*) Con puesta a tierra verde amarillo 3x2.5 (Cod. U1909O)

CABLE DE ENERGÍA COBRE XLPE/PVC

de cobre y aislados en PVC antillama.



IRAM 2178



APLICACIONES

Uso en distribución de energía, subterránea o en bandeja.

IRAM 2178-1

CONSULTE
SOBRE
CABLES
ARMADOS

0,6/1,1
kV

90°C

160°C

IRAM
2178



Cables de energía, aislados con dieléctricos sólidos para una tensión nominal U_0/U_{Um} de 0,6/1(1,2) kV, para instalaciones fijas con o sin protecciones contra perturbaciones electro-magnéticas.

AISLANTE:

Material: XLPE

Colores: - Unipolar: Marrón

- Dos conductores: Marrón, Celeste

- Tres conductores: Marrón, Negro, Rojo

- Cuatro conductores: Marrón, Negro, Rojo, Celeste.

No propaga el incendio: IRAM 2289 - Cat. C

Consultar precio y
plazos de entrega.



Consulte

- Cables armados con protección mecánica o malla de acero galvanizada.
- Cables subterráneos con resistencia hidrocarburos.
- Cables subterráneos con resistencia rayos UV.



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



CABLE SOLDADURA AC

de cobre y envoltura con goma acrilonitrilo.



IRAM NM-280



APLICACIONES

Uso en máquinas de soldar y pinza porta electrodos. Apto para la conexión entra la máquina de soldar y la pinza porta electrodo.



SECCIÓN (mm²)	CÓDIGO	\$/METRO	COLORES
1x16	3001	11.319	●
1x25	3002	17.076	●
1x35	3003	22.736	●
1x50	3004	31.390	●
1x70	3005	44.021	●
1x95	3006	61.164	●
1x120	3007	79.763	●



PRESENTACIÓN


Bobina Madera ø 600 mm

CABLE BIPOLAR (paralelo)

extraflexibles de cobre y aislados en PVC antillama.



247 NM42-C5



APLICACIONES

Uso en instalaciones móviles, no puede ser usado como cable de alimentación de aparatos.



IRAM NM 247-5
IEC 60227-5

SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	BOBINA 320 mm	COLORES
2x0.50	203	786	700	○ ●
2x0.75	204	1.128	500	○ ●
2x1	205	1.419	500	○ ●
2x1.5	206	1.988	300	○ ●
2x2.5	208	3.271	300	○ ●



PRESENTACIÓN

Rollo x100 mts.



PRESENTACIÓN

Bobina Plástica ø 320 mm

CABLE VAINA PLANA

extraflexibles de cobre y aislados en PVC antillama.



247 NM53-C5



APLICACIONES

Uso en instalaciones móviles domésticas, aparatos portátiles, excluyendo su uso en aparatos de calefacción.



IRAM NM 247-5
 IEC 60227-5

SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	BOBINA 320 mm	\$/BOBINA	COLORES
2x0.75	701	1.089	300		●
2x1	702	1.361	250		●
2x1.5	703	1.928	200		●
2x2.5	705	3.079			●
2x4	706	4.960			●



3x1	802	2.063			●
3x1.5	803	2.915			●
3x2.5	805	4.601			●
3x4	806	7.465			●



PRESENTACIÓN

Rollo x 100 mts.




PRESENTACIÓN

Bobina Plástica ø 320 mm

CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE

de cobre y aislados en PVC antillama



APLICACIONES



SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	COLORES
3x2,50	1602	5.418	●



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE

Conductor formado por alambres de cobre duro.




APLICACIONES

IRAM 2004

Uso en instalaciones para transmisión y distribución de energía.



SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	COLORES
1x4 7 hilos	1105	2.033	●
1x6 7 hilos	1106	3.087	●
1x10 7 hilos	1107	5.103	●
1x16 7 hilos	1108	8.093	●
1x25 7 hilos	1109	13.133	●
1x35 7 hilos	1110	17.778	●
1x50 7 hilos	1111	26.134	●
1x50 19 hilos	1112	26.632	●
1x70 19 hilos	1113	35.126	●
1 x 95 19 hilos	1114	48.253	●
1x120 19 hilos	1115	61.707	●
1x150 37 hilos	1116	77.426	●
1x185 37 hilos	1117	92.978	●
1x240 61 hilos	1118	132.806	●



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

CABLE PREENSAMBLADO DE COBRE

Aislado en polietileno reticulado (XLPE)




APLICACIONES

IRAM 2264

Cables acometida monofásica y trifásica para ser utilizado desde línea de distribución de energía, en redes con Tensión Nominal de 1.1 kV.



SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	COLORES
2x4	1003	5.036	●
2x6	1004	7.114	●
2x10	1005	13.138	●
2x16	1006	19.024	●
●●			
4x4	1007	10.051	●
4x6	1008	15.347	●
4x10	1009	23.597	●
4x16	1010	38.001	●



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
 Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
 ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



BANCOS HABILITADOS PARA DEPÓSITOS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y/U OPERACIONES CON CHEQUES

TITULAR INDUSTRIAS MH SRL
CUIT: 30-65524231-3

***COBRANZA INFORMADA BANCO GALICIA**
(Nro. De convenio 850): Deposito de efectivo y/o cheques

1) BANCO GALICIA

· N° C.C AR\$: 8932-6 040-2
· CBU AR\$ 0070040520000008932626
* Sucursal 040 - Avellaneda (1870) - Prov. de Bs As

2) BANCO BBVA FRANCES

· N° C.C: 464 / 000540 / 7
· CBU 01704642 20000000054070
* Sucursal 464 - Avellaneda (1870) - Prov. de Bs As

3) BANCO PROVINCIA

· N° C.C: 5063 - 18040/1
· CBU 01400359 01506301804015
* Sucursal 5063 - Avellaneda (1820) - Prov. de Bs As

4) BANCO CREDICOOP

· N° C.C: 054-017924/4
· CBU 19100544 55005401792446
* Sucursal 054 - Avellaneda (1870) - Prov. de Bs As

5) BANCO SANTANDER RIO

· N° C.C: 059 - 7857 / 5
· CBU 07200595 20000000785754
* Sucursal 059 - Avellaneda (1870) - Prov. de Bs As

6) BANCO DE LA NACION ARGENTINA

· N° C.C: 2700383-79
· CBU 0110016720001601219121
* Sucursal 066 - Monserrat (1088) - Prov. de Bs As

Cheques fisicos diferidos: unicamente por deposito en la cuenta recaudadora del Banco Galicia. Convenio NRO 850

Una vez realizado su pago, por favor enviar comprobante a la siguiente casilla de mail
pagos@industriasmh.com.ar o al Whastsapp **+54 9 11 2248 5009**